

## Caja de distribución de empotrar para 56 elementos.

Caja de distribución de empotrar de 56 elementos.4 filas. Marco y puerta blancos. Dimensiones para empotrar 320 x 670 x 75 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo de envolvente	Distribución
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	56
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	320x670x75
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior

Precintable	No
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).












## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011113
Código EAN envase	8423220011113
Código EAN embalaje	18423220011110
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	50
Medidas Envase cm	10,7x68,8x36,3
Medidas Embalaje cm	56x70,5x37,5
Peso unitario (g)	2733
Peso Envase (Kg)	3,10
Peso Embalaje (Kg)	16,71
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas

- |   |  |
|---|--|
|  <a href="#">Instrucciones de montaje (2.09MB)</a>                                |  <a href="#">Documentación comercial (3.09MB)</a>                         |
|  <a href="#">Documentación comercial (3.46MB)</a>                                 |  <a href="#">Información de seguridad (0.91MB)</a>                        |
|  <a href="#">Certificado (0.48MB)</a>   |  <a href="#">Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)</a> |
|  <a href="#">Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)</a>                         |  <a href="#">Tabla de dimensiones (0.12MB)</a>                            |
|  <a href="#">Reposiciones de la serie (0.12MB)</a>                                |  <a href="#">Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)</a> |
|  <a href="#">Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)</a> |  |