

Enrollacable con 4 bases con tapa de goma 2P+T, 16A 230V~. 25 m de cable H07RN-F 3G1,5 mm².

Enrollacable con 4 bases con tapa de goma 2P+T, 16A 250V~. 25 m de cable H07RN-F 3G1,5 mm². MÁX extendido/enrollado 3200/1100W. Con limitador de potencia. IP44.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Nº de bases	4
Características bases	2P+T, (FR) 16A 230V~
Características clavija	2P+T, 16A 230V (Doble sistema de tierra)
Potencia máxima (cable extendido)	3.500 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.200 W
Bases con obturador	Sí
Bases con tapa	Sí
Longitud de cable	25 m.
Tipo de enrollado	Manual

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650/750°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125°C

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220001282
Código EAN envase	8423220001282
Código EAN embalaje	18423220001289
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	78
Medidas Embalaje cm	24x33,3x18
Peso Embalaje (Kg)	5,40
Código arancelario	85444290